

## PRIVÉ ET CONFIDENTIEL

### DIAGRAMME DE LA MESURE WBT/100

\_\_\_\_\_ de date de \_\_\_\_\_ de client

Des bandes **importantes de** cuisse sont soutenues par une ceinture d'une certaine forme la bande de taille d'une ceinture de chasteté ou d'une ceinture plate consacrée à soutenir les bandes de cuisse. Si vous exigez les bandes à soutenir par une ceinture de chasteté emploient svp un des diagrammes de mesure de ceinture de chasteté. **Notez le prix des bandes de cuisse n'inclut pas le coût de la ceinture de soutien.** Il est essentiel que les mesures que vous enregistrez soient aussi précises comme possible. Un niveau important de soin et d'attention doit être indiqué à cette tâche. Prenez l'abondance du temps, répétant le procédé de mesure jusqu'à ce que vous soyez confiant vous enregistriez des valeurs conformées et précises. **Ces gammes des ensembles de ceinture sont d'une construction rivetée et ne sont pas réglables.** Tandis qu'il n'est pas difficile corriger de petites erreurs, le commandant ceux engagera invariablement un coût plus élevé. Une mesure de bande ordinaire de tissu ou de plastique du type utilisé pour la couture est la meilleure pour prendre les mesures. Vous devriez viser un serré plutôt qu'un ajustement lâche, car l'expérience montre qu'un ajustement serré est bien plus confortable que lâche, qui peut également dégrader l'efficacité.

Le sujet devrait tenir droit avec leurs pieds environ vingt-quatre pouces (600 millimètres) à part et des mains placées dessus en arrière de leur tête tandis que toutes les mesures sont prises. **Ces ensembles de ceinture sont conçus pour s'insérer dans la taille et ne peuvent pas être portés sur les hanches comme quelques jeans, pantalon et jupes à la mode. Le point de référence principal pour toutes les mesures est le rebord inférieur de la ceinture,** ainsi c'est d'importance cruciale qu'il est mesuré pour adapter la **taille.** Pour la personne avec une plus pleine ou waistless figure, l'ensemble de ceinture sera seulement bloqué si la ceinture est plus petite que la circonférence des hanches. La mesure **M** devrait être employée pour déterminer ceci, et le degré de malaise qui résulte. **Toutes les mesures doivent être prises à côté de la peau.**

	Description	Pouces	CMS	NON-DÉTERMINÉ
A	Normale de taille	A=	A=	
B	La taille a commandé (prenez une respiration profonde et tirez dedans pour la rendre aussi petite comme possible)	B=	B=	
M	Tour de taille utilisant une ceinture de large de pouce.	M=	M=	
N	Circonférence de hanches	N=	N=	
P	Taille de corps.	P=	P=	

**M.** Ajustez la ceinture sur la plus petite circonférence à laquelle vous jugez que vous pourriez la porter et marquez la position. Ne soyez pas tenté d'arranger pour un ajustement confortable gentil, visent un serré plutôt qu'un ajustement lâche. Enlevez la ceinture, étalez-la appartement et mesure de l'extrémité à la marque de référence de déterminer la longueur. **La ceinture sera faite à cette mesure.** A et B sont employés pour fournir un contrôle comparatif.

Je certifie que ces mesures sont correctes. \_\_\_\_\_ signé

FORME d'ORDRE 2001 (issue)

Quantité	CODE	DESCRIPTION DE PRODUIT	PRIX	TOTAL SECONDAIRE
1	WB/100	Ceinture de taille	£110	£110
1	TB/100	Bandes de cuisse	£180	£290
TOTAL SECONDAIRE =				
CHARIOT =				
TOTAL =				
DÉPÔT =				
ÉQUILIBRE =				

**L'INFORMATION ADDITIONNELLE DE COMMANDE**

**NP/100** la prise de norme mesure 1 " diamètre, la longueur 4.5 " (25.4 x 114.3 millimètres). Si c'est proportionné pour vos conditions écrivez le DST sur la forme d'ordre. D'autres prises de taille peuvent être sur commande : nos limites de usinage maximum sont 2.5 le " diamètre (63.5mm), la longueur 10 " (254mm). Indiquez la taille que vous exigez sur la forme d'ordre. Pour des prises plus de 1.5 " diamètre (de 38.1mm) et 6 " de longueur (de 152.4mm), ajoutez svp £5.00.

**Les CLIPS D** satisfont indiquent les endroits des anneaux supplémentaires. (Notez svp, l'endroit de bande de taille de centre avant n'est pas approprié à un anneau.)

**La cuisse réunit le** degré de contrainte imposé par des bandes de cuisse est dictée en grande partie par la position qu'ils occupent et les liens entre elles. Plus est inférieure la position plus ils deviennent restrictifs. Sur les ceintures femelles il vaut mieux d'avoir des liens permanents entre les bandes. Pour la plupart des buts la " tringlerie des 3 est

proportionnée et tout à fait pratique. Une boucle et une serrure à chaînes séparées est disponible si préférées. Indiquez svp sur la forme d'ordre P pour la tringlerie permanente et la distance entre les bandes, ou le CL pour la boucle à chaînes.

#### **INSTRUCTIONS DE MESURE**

Avec la ceinture toujours en position autour de la taille, soyez monté une ceinture ou environ semblables différente des cuisses à la position désirée (6 " au-dessus du genou est un choix typique, inférieur que ce n'est pas très pratique).

Mesurez à partir du rebord inférieur de la ceinture de taille sur le côté, vers le bas au-dessus de la hanche au rebord du P.R. supérieur cuisse gardant la bande en contact pour suivre le profil de hanche. Marquez la ceinture de cuisse avant que vous l'enleviez, l'étalent appartement et mesure de l'extrémité à la marque de référence de déterminer la circonférence. Répétez ce procédé avec l'autre cuisse au cas où il y aurait n'importe quelle différence significative.

	Pouces	CMS
Bonne circonférence de cuisse		
Circonférence gauche de cuisse		
Longueur de chaîne latérale		