PRIVÉ ET CONFIDENTIEL

WB/100 - DIAGRAMME DE LA MESURE DB/100

_____de date de _____de client

Important il est essentiel que les mesures que vous enregistrez soient aussi précises comme possible. Un niveau important de soin et d'attention doit être indiqué à cette tâche. Prenez l'abondance du temps, répétant le procédé de mesure jusqu'à ce que vous soyez confiant vous enregistriez des valeurs conformées et précises. **Ces gammes des ensembles de ceinture sont d'une construction rivetée et ne sont pas réglables.** Tandis qu'il n'est pas difficile corriger de petites erreurs, le commandant ceux engagera invariablement un coût plus élevé. Une mesure de bande ordinaire de tissu ou de plastique du type utilisé pour la couture est la meilleure pour prendre les mesures. Vous devriez viser un serré plutôt qu'un ajustement lâche, car l'expérience montre qu'un ajustement serré est bien plus confortable que lâche, qui peut également dégrader l'efficacité.

Le sujet devrait tenir droit avec leurs pieds environ vingt-quatre pouces (600 millimètres) à part et des mains placées dessus en arrière de leur tête tandis que toutes les mesures sont prises. **Ces ensembles de ceinture sont conçus pour s'insérer dans la taille et ne peuvent pas être portés sur les hanches comme quelques jeans, pantalon et jupes à la mode.** C'est d'importance cruciale qu'il est mesuré pour adapter la **taille.** Pour la personne avec une plus pleine ou waistless figure, l'ensemble de ceinture sera seulement bloqué si la ceinture est plus petite que la circonférence des hanches. La mesure **M** devrait être employée pour déterminer ceci, et le degré de malaise qui résulte. **Toutes les mesures doivent être prises à côté de la peau.**

	Description	Pouces	CMS	NON-DÉTERMINÉ
A	Normale de taille	**A=**	**A=**	
B	Taille commandée (prenez une respiration profonde et tirez dedans pour la rendre aussi petite comme possible)	**B=**	**B=**	
M	Tour de taille utilisant une ceinture de large de pouce.	**M=**	**M=**	
N	Circonférence de hanches	**N=**	**N=**	
P	Taille de corps.	**P=**	**P=**	

M. Ajustez la ceinture sur la plus petite circonférence à laquelle vous jugez que vous pourriez la porter et marquez la position. Ne soyez pas tenté d'arranger pour un ajustement confortable gentil, visent un serré plutôt qu'un ajustement lâche. Enlevez la ceinture, étalez-la appartement et mesure de l'extrémité à la marque de référence de déterminer la longueur. **La ceinture sera faite à cette mesure**. **A** et **B** sont employés pour fournir un contrôle comparatif.

Quantité	CODE	DESCRIPTION DE PRODUIT	PRIX	TOTAL SECONDAIRE

		TOTAL SECONDAIRE =		
		CHARIOT =		
		TOTAL =		
		DÉPÔT =		
		ÉQUILIBRE =		

L'INFORMATION ADDITIONNELLE DE COMMANDE

NP/100 la prise de norme mesure 1 " diamètre, la longueur 4.5 " (25.4 x 114.3 millimètres). Si c'est proportionné pour vos conditions écrivez le DST sur la forme d'ordre. D'autres prises de taille peuvent être sur commande : nos limites de usinage maximum sont 2.5 le " diamètre (63.5mm), la longueur 10 " (254mm). Indiquez la taille que vous exigez sur la forme d'ordre. Pour des prises plus de 1.5 " diamètre (de 38.1mm) et 6 " de longueur (de 152.4mm), ajoutez svp £5.00.

Les CLIPS D satisfont indiquent les endroits des anneaux supplémentaires. (Notez svp, l'endroit de bande de taille de centre avant n'est pas approprié à un anneau.)

Je certifie que ces mesures sont correctes. _____ signé