

**PRIVAT UND VERTRAULICH**

FB/100/D - FB/200/D - FGA/200/D MASS-DIAGRAMM

**Kunden-Datum**

**Wichtig** ist es wesentlich, dass die Maße, die Sie notieren, so genau sind, wie möglich. Ein hohes Maß Sorgfalt und Aufmerksamkeit muss zu dieser Aufgabe gegeben werden. Nehmen Sie das viel der Zeit und das Maßverfahren wiederholen, bis Sie Sie notieren die gleich bleibenden und genauen Werte überzeugt sind. **Diese Strecken der Gurtsätze sind von einem befestigten Aufbau und sind nicht justierbar.** Während kleine Störungen nicht schwierig zu beheben sind, nimmt sich Major eine unveränderlich auf höhere Kosten. Ein gewöhnliches Gewebe- oder Plastikleibandmaß der Art, die für Dressmaking benutzt wird, ist für das Nehmen der Maße am besten. Sie sollten ein festes eher als ein loser Sitz anstreben, da Erfahrung darstellt, dass ein fester Sitz weit bequemer als ein loses ist, das Wirksamkeit auch vermindern kann.

Das Thema sollte aufgerichtet mit ihren Füßen ungefähr twenty-four Zoll (600 Millimeter) und die Hände auseinander stehen, die an zurück von ihrem Kopf gesetzt werden, während alle Maße genommen werden. **Diese Gurtsätze sind entworfen, um in Taille zu passen und können nicht auf den Hüften wie einigen modernen Jeans, Hose und Röcken getragen werden. Der Hauptbezugspunkt für alle Maße ist die Unterkante des Bunds,** also ist es von entscheidender Bedeutung, dass es gemessen wird, um die **Taille** zu passen. Für die Person mit einer volleren oder waistless Abbildung, ist der Gurtsatz nur sicher, wenn der Bund kleiner als der Umfang der Hüften ist. Maß **M** sollte verwendet werden, um diese und den Grad der Unannehmlichkeit festzustellen, die resultiert. **Alle Maße müssen nahe bei der Haut genommen werden.**

	<b>Beschreibung</b>	<b>Zoll</b>	<b>Cms</b>	<b>N/A</b>
<b>A</b>	Taille Normal	A=	A=	
<b>B</b>	Taille gesteuert worden (nehmen Sie einen tiefen Atem und ziehen Sie innen, um ihn so klein zu bilden, wie möglich)	B=	B=	
<b>C</b>	Vordere Taille unten zwischen den Beinen zum Anfang der Labiallippen	C=	C=	
<b>D</b>	Vordere Taille unten zwischen den Beinen zum Ende der Labiallippen	D=	D=	
<b>I</b>	Taillenfrontseite zwischen Beinen zum Anus	I=	I=	
<b>J</b>	Taillenfrontseite zwischen den Beinen und Hinterteilen, zum der Taille aufzurichten	J=	J=	
<b>K</b>	Taillenfrontseite zwischen Beinen und über den Hinterteilen, zum der Taille aufzurichten	K=	K=	
<b>L</b>	Taillentrückseite zwischen Hinterteilen zum Anus	L=	L=	
<b>M</b>	Taillenmaß unter Verwendung eines breiten Gurtes des Zoll.	M=	M=	
<b>N</b>	Hüfteumfang	N=	N=	
<b>P</b>	Körperhöhe.	P=	P=	

**Vor dem Beginnen wichtige Anmerkungen betreffend Maße gefallen gelautet, zu messen.**

1. Befestigen Sie um die Taille einen ein Zoll (25mm) breiten Gurt, sicherstellend, dass er horizontal und nicht unten in Frontseite eingetaucht ist. Bilden Sie eine Markierung auf der Mitrefrontseite der Person, die gleich mit der Unterseite des Gurtes gemessen wird. (Abhängig von Anatomie dieses möglicherweise über, unter oder auf dem Bauchnabel)
2. Justieren Sie den Gurt auf den kleinsten Umfang, an dem Sie glauben, dass Sie ihn tragen konnten und der Position auf dem Gurt markieren. Seien nicht gereizt Sie, für einen netten bequemen Sitz zu vereinbaren, anstreben ein festes eher als ein loser Sitz. Entfernen Sie den Gurt, breiten Sie ihn Ebene und Maß vom Ende zur Bezugsmarke, die Länge festzustellen aus.
3. Vom Punkt markiert im Schritt 1 Maß abwärts in Richtung zum Anfang der Labia ein Abstand gleich bis 1/8 des Maßes, das Sie in Schritt 2 erhielten und diesen Punkt auf dem Körper mit einer Filzspitzemarkierung oder ähnlich markieren.
4. Vom Punkt markierte im Schritt 3 Maß unten zum Anfang der Labia. Maß C.
5. Vom Punkt markierte im Schritt 3 Maß unten zum Ende der Labia. Maß D.
6. Vom Punkt markiert in Schritt 3, Maß unten zwischen den Beinen zum Anus; nehmen Sie das Klebeband über den Labia so, die gerade halten, wie möglich. **Dieses ist ein sehr wichtiges Maß** um der Genauigkeit willen, die es wert ist, mehrmals zu wiederholen. Die Person, die gemessen wird, sollte eine aufrechte Position während dieses Verfahrens beibehalten. (Verbiegen Sie nicht vorbei). Maß I.
7. Wiederholen Sie Schritt 1, aber, den Gurt über den Hüften auf Taillenniveau führend und dann unten eintauchend, um über die unterere Markierung zu überschreiten, bildeten Sie gerade in Schritt 3. justieren den Gurt auf den kleinsten Umfang, an dem Sie glauben, dass Sie ihn tragen konnten und der Position auf dem Gurt markieren. Seien nicht gereizt Sie, für einen netten bequemen Sitz zu vereinbaren, anstreben ein festes eher als ein loser Sitz.
8. Mit dem Gurt in Position, finden Sie die Mitte zurück der Taille und markieren Sie sie. Bilden Sie eine Markierung drei Zoll auf der rechten Seite sie und weiteren drei Zoll auf der linken Seite sie. Messen Sie von der Markierung, die in Schritt 3 unten zwischen den Beinen gebildet wird und up über die Hinterteile zur rechten Markierung an der hinteren Taille; **Unterkante des** Gurtes. Wiederholen Sie dieses Verfahren zur linken Markierung, ist dieses Maß normalerweise gleiche und dient als doppelte Überprüfung. Versuchen Sie, die Klebebandaufenthalte im Kontakt flach und sicherzustellen vollständig, wieder messen nicht über der Penis oder dem Skrotum aber zu jeder Seite so, die gerade das Klebeband hält, wie möglich. Üben Sie Sorgfalt mit diesen Maßen aus. Maß J.
9. Mit Gurt noch an der richtigen Stelle, Maß von der Markierung, die Sie in der vorderen Mitte in Schritt 3 zur **Unterkante des** Gurtes in der rückseitigen Mitte bildeten. Stellen Sie die Klebebandsitze gemächlich oben zwischen den Hinterteilen, wieder nicht über der Penis oder dem Skrotum aber zu einer Seite sicher. Maß K.
10. Messen Sie von der **Unterkante** mitterrückseite unten zum Anus und das Klebeband halten eine Passform zwischen den Hinterteilen. Maß L.
11. Entfernen Sie den Gurt, breiten Sie ihn Ebene aus und messen Sie vom Ende zur Bezugsmarke, um die Länge, diese festzustellen ist Maß (M). **Der Bund wird zu diesem Maß gebildet.** A und B werden verwendet, um eine vergleichbare Überprüfung zur Verfügung zu stellen.

Ich bestätige, dass diese Maße korrekt sind. Unterzeichnetes \_\_\_\_\_

AUFTRAGSFORMULAR 2008 (Ausgabe)

Menge	CODE	PRODUKT-BESCHREIBUNG	PREIS	VORgesamtmenge
VORgesamtmenge =				
WAGEN =				
GESAMTMENGE =				
ABLAGERUNG =				
BALANCE =				

ZUSÄTZLICHE EINRICHTUNGS-INFORMATIONEN

**NP/100** der Standardstecker misst 1 " Durchmesser, Länge 4.5 " (25.4 x 114.3 Millimeter). Wenn dieses für Ihre Anforderungen ausreichend ist, tragen Sie Geschlechtskrankheit auf dem Auftragsformular ein. Andere Größenstecker können hergestellt werden, um zu bestellen: unsere maximalen maschinell bearbeitenbegrenzungen sind 2.5 " Durchmesser (63.5mm), Länge 10 " (254mm). Zeigen Sie die Größe an, die Sie auf dem Auftragsformular fordern. Für Stecker über 1.5 " (38.1mm) Durchmesser und 6 " (152.4mm) in der Länge, addieren Sie bitte £5.00.

**NPS/100** der Standardschildstecker misst 1.25 " Durchmesser, Länge 5.4 " (31.75 x 139.7mm). Wenn dieses für Ihre Anforderungen ausreichend ist, tragen Sie Geschlechtskrankheit auf dem Auftragsformular ein. Andere Größenstecker können hergestellt werden, um zu bestellen: unsere maximalen maschinell bearbeitenbegrenzungen sind 2.5 " Durchmesser (63.5mm), Länge 10 " (254mm). Zeigen Sie die Größe an, die Sie auf dem Auftragsformular fordern. Für Stecker über 1.5 " (38.1mm) Durchmesser und 6 " (152.4mm) Länge, addieren bitte £5.00.

**D-KLIPPS** gefallen anzeigen die Positionen der Extraringe. (Merken Sie bitte, die Taillenbandposition der vorderen Mitte ist nicht verwendbar für einen Ring.)

**Schenkel versieht den** Grad an Begrenzung auferlegt durch Schenkelbänder wird vorgeschrieben in hohem Grade durch die Position mit einem Band, die sie und die Verbindungen zwischen ihnen einnehmen. Das niedriger die Position, werden sie das einschränkender. Auf weiblichen Gurten ist es besser, dauerhafte Verbindungen zwischen den Bändern zu haben. Zu den meisten Zwecken " ist Gestänge 3 ausreichend und ziemlich praktisch. Eine unterschiedliche Kettenschleife und ein Verschluss ist vorhanden, wenn sie bevorzugt werden. Zeigen Sie bitte auf Auftragsformular P für dauerhaftes Gestänge und Abstand zwischen Bändern oder CL für Kettenschleife an.

SATZBREITENBEFEHLE

Mit dem Gurt noch in Position um die Taille, passen Sie einen anderen Gurt oder ähnlicher herum der Schenkel in der gewünschten Position (6 " über dem Knie ist eine typische Wahl, niedriger, als dieses nicht sehr praktisch ist).

Messen Sie von der Unterkante des Taillengurtes an der Seite, unten über der Hüfte zum Spitzenrand des Schenkelgurtes, der das Klebeband im Kontakt hält, um dem Hüfteprofil zu folgen. Markieren Sie den Schenkelgurt, bevor Sie ihn entfernen, ausbreiten ihn Ebene und Maß vom Ende zur Bezugsmarke, den Umfang festzustellen. Wiederholen Sie dieses Verfahren mit dem anderen Schenkel, falls es jeden bedeutenden Unterschied gibt.

	Zoll	Cms
Rechter Schenkel-Umfang		
Linker Schenkel-Umfang		

Seitenkette-Länge		

## PASSENDE ANWEISUNGEN FÜR WEIBLICHE GURT-SÄTZE

**Wichtige Anmerkung.** Wegen der Art des Gurtes und der Tatsache, dass es nicht von Tollyboy Products gepasst worden ist, ist es nicht möglich, ein anatomisch korrektes zur Träger Vorform zur Verfügung zu stellen. Jedoch wird der Stahl gemildert, um es einfach zu machen, eigenhändig zu manipulieren, um eine passende Form zu bewirken. Die Stahlüberreste verhärteten sich ohne Verlust der Sicherheit.

Das Verriegelungssystem, das mit den Gurtsätzen geliefert wird, ist zu den Tollyboy Produkten einzigartig, es anbietet sehr hohe Sicherheit aber ist einfach im Konzept. Sie finden es bedienungsfreundlich, sobald Sie mit dem System vertraut werden. Die erste Aufgabe ist, den Bund zu entriegeln; das Verfahren für dieses ist wie folgt.

Geben Sie den passenden Schlüssel in den Verschluss ein und drehen Sie sich nach links während, ein Licht beibehalten, drücken einwärts. Fahren Sie fort, den Schlüssel zu drehen und Sie beobachten, dass der Verschluss abschraubt, zwei aufdeckend, Anti-drehen Führungsstifte. Schrauben Sie den Verschluss, bis er vollständig löst, ungefähr 5 bis 7 Umdrehungen wird angefordert ab. Stellen Sie Sie Unterhalt der Verschluss sicher, der auf den letzten zwei Umdrehungen parallel ist, wenn fast frei von den Führungsstiften, und vermeiden Sie die Tendenz für sie werden Kreuz-verlegt.

Der Träger sollte blank sein zu passen zu erleichtern, ist der Gurt entworfen, um nahe bei der Haut zu passen und kein Versuch sollte gebildet werden, um sie unter Kleidern vorbei zu tragen. Frühling öffnen den Bund, der gerade genügend ist, ihn zur Taille an zu gleiten und ihn zu zentralisieren, damit der Schutz hinunter die Rückseite und zentral zwischen den Beinen hängt. Schließen Sie den Bund, indem Sie ihn sich engagieren, verriegelt Zapfen und Führungsstifte; es ist einfacher, dies zu tun, wenn der Träger ihre Hände über ihrem Haupt ausdehnt, um die Taille auf Minimum zu beschränken. Das Tailenband sollte eine Passform auf der Taille vollständig sein und im Kontakt sein um. Dieses ist, wo ein Grad Umgestaltung required kann, aber auf jeden Fall Sie finden, dass er die Form der Taille nach einem angemessenen Zeitraum der Abnutzung annimmt. Stellen Sie sicher, dass der Träger mit ihren Beinen gut auseinander gestanden, den Schutz oben zwischen den Beinen schwingt wird und engagieren Sie sich das obere Ende mit dem verriegelnzapfen und den Führungsstiften. **Ein Wort der Warnung**, bilden keinen Versuch, die Verbindung zusammen zu zwingen, indem es die Verschlüsse verwendet, die Tätigkeit schrauben. Wenn Sie irgendeine Schwierigkeit haben, wenn Sie das Tailenband erhalten und, um richtig zu setzen schützen, können Sie finden dass, wenn die Trägerlagen, die auf ihr zurück unter diesen Umständen es flach sind, das Problem vermindern. Diese Position lässt die Körpermasse zurück in den Bund vereinbaren, der jeden möglichen Druck an der Verbindung erleichtert. Wenn Sie erfüllt sind, dass die Verbindung richtig ausgerichtet und setzt ist, sind Sie dann bereit, den Verschluss zu passen. Sie beobachten, dass der Verschluss eine kleine T auf dem äußeren Rand hat, **es sind wichtig, dass der Verschluss immer mit dieser Ebene an der Oberseite gepasst wird.** Lokalisieren Sie den Verschluss auf ihn eingeschaltet ist Führungsstifte und mit dem eingesetzten Schlüssel behalten Sie helles einwärts drücken, drehen den Schlüssel nach rechts und sich engagieren den verlegten Zapfen bei. Überprüfen Sie ob der Verschluss ist Ähnlichkeit und wird nicht das verlegte Kreuz, es leicht sich drehen sollte, wenn es irgendeinen bedeutenden Widerstand zwingen ihn nicht aber beginnen wieder gibt. Fahren Sie fort, den Schlüssel zu drehen, der nach rechts inneren Druck beibehält, bis der Verschluss geschraubtes völlig Haus ist, diesen schwankt zwischen 5 bis 7 Umdrehungen. Entfernen Sie den Schlüssel, sobald der Verschluss Unternehmen genug **nicht über festziehen** es ist nicht notwendig und verbessert nicht die Sicherheit wird. Prüfen Sie ob der Schutz ist eine Passform und richtig gesetzt, es unter diesen Umständen ist, dass die Notwendigkeit an der Formung offensichtlich ist, dieses zu erzielen. Wenn sie richtig gepasst werden, werden die Labiallippen gezwungen, um durch den vaginalen Schlitz hervorzustehen und werden immer durch ihn gestaltet, egal was Position eingenommen wird.

Erfahrung hat gezeigt, dass das FB/100 ohne irgendwelche schlechten Wirkungen, quetschende einige getragen werden kann während des Anfangszeitraums der Abnutzung auftreten, aber dieses bald überschreitet. Der Gebrauch des Talkumpuders wird empfohlen. Der Träger beschwert vermutlich sich von aller Art von Problemen, aber das einzige gültige man ist, wenn die Haut defekt ist und dieses ernsthaft behandelt werden muss. Der Schlüsselhalter sollte in der Lage sein, das FB/100 zu lassen an der richtigen Stelle im Vertrauen einmal richtig gepasst.

Das FB/100 kommt zu keinem Schaden, wenn es im Wasser untergetaucht wird, aber in der Praxis finden Sie, dass eine Dusche bequemer als ein Bad ist. Ein abnehmbarer Shower-head ist für den Schutz heraus waschen ideal, während es in Position verriegelt und die Notwendigkeit verneint ist, sie freizugeben.

**Anmerkung:radialverschlüsse sind entworfen, um trockenes laufen zu lassen, sich schmieren nicht mit Öl.**