

# PRIVAT UND VERTRAULICH

## DIAGRAMM DES MASS-WBT/100

Kunde \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

**Wichtige** Schenkelbänder werden durch einen Bund irgendeiner Form entweder das Taillenband eines Keuschheitgurtes oder des normalen Gurtes gestützt, die der Unterstützung der Schenkelbänder eingeweiht werden. Wenn Sie fordern, benutzen die durch einen Keuschheitgurt gestützt zu werden Bänder, bitte eins der messenden Diagramme des Keuschheitgurtes. **Merken Sie den Preis der Schenkelbänder einschließt nicht die Kosten des stützengurtes.** Es ist wesentlich, dass die Maße, die Sie notieren, so genau sind, wie möglich. Ein hohes Maß Sorgfalt und Aufmerksamkeit muss zu dieser Aufgabe gegeben werden. Nehmen Sie das viel der Zeit und das Maßverfahren wiederholen, bis Sie Sie notieren die gleich bleibenden und genauen Werte überzeugt sind. **Diese Strecken der Gurtsätze sind von einem befestigten Aufbau und sind nicht justierbar.** Während kleine Störungen nicht schwierig zu beheben sind, nimmt sich Major eine unveränderlich auf höhere Kosten. Ein gewöhnliches Gewebe- oder Plastikklebebandmaß der Art, die für Dressmaking benutzt wird, ist für das Nehmen der Maße am besten. Sie sollten ein festes eher als ein loser Sitz anstreben, da Erfahrung darstellt, dass ein fester Sitz weit bequemer als ein loses ist, das Wirksamkeit auch vermindern kann.

Das Thema sollte aufgerichtet mit ihren Füßen ungefähr twenty-four Zoll (600 Millimeter) und die Hände auseinander stehen, die an zurück von ihrem Kopf gesetzt werden, während alle Maße genommen werden. **Diese Gurtsätze sind entworfen, um in Taille zu passen und können nicht auf den Hüften wie einigen modernen Jeans, Hose und Röcken getragen werden. Der Hauptbezugspunkt für alle Maße ist die Unterkante des Bunds,** also ist es von entscheidender Bedeutung, dass es gemessen wird, um die **Taille** zu passen. Für die Person mit einer volleren oder waistless Abbildung, ist der Gurtsatz nur sicher, wenn der Bund kleiner als der Umfang der Hüften ist. Maß **M** sollte verwendet werden, um diese und den Grad der Unannehmlichkeit festzustellen, die resultiert. **Alle Maße müssen nahe bei der Haut genommen werden.**

	Beschreibung	Zoll	Cms	N/A
<b>A</b>	Taille Normal	A=	A=	
<b>B</b>	Taille gesteuert worden (nehmen Sie einen tiefen Atem und ziehen Sie innen, um ihn so klein zu bilden, wie möglich)	B=	B=	
<b>M</b>	Taillenmaß unter Verwendung eines breiten Gurtes des Zoll.	M=	M=	
<b>N</b>	Hüfteumfang	N=	N=	
<b>P</b>	Körperhöhe.	P=	P=	

**M.** Justieren Sie den Gurt auf den kleinsten Umfang, an dem Sie glauben, dass Sie ihn tragen konnten und der Position markieren. Seien nicht gereizt Sie, für einen netten bequemen Sitz zu vereinbaren, anstreben ein festes eher als ein loser Sitz. Entfernen Sie den Gurt, breiten Sie ihn Ebene und Maß vom Ende zur Bezugsmarke, die Länge festzustellen aus. **Der Bund wird zu diesem Maß gebildet.** A und B werden verwendet, um eine vergleichbare Überprüfung zur Verfügung zu stellen.

Ich bestätige, dass diese Maße korrekt sind. Unterzeichnetes \_\_\_\_\_

AUFTRAGSFORMULAR 2001 (Ausgabe)

Menge	CODE	PRODUKT-BESCHREIBUNG	PREIS	VORgesamtmenge
1	WB/100	Tailen-Gurt	£110	£110
1	TB/100	Schenkel-Bänder	£180	£290
VORgesamtmenge =				
WAGEN =				
GESAMTMENGE =				
ABLAGERUNG =				
BALANCE =				

**ZUSÄTZLICHE EINRICHTUNGS-INFORMATIONEN**

**NP/100** der Standardstecker misst 1 " Durchmesser, Länge 4.5 " (25.4 x 114.3 Millimeter). Wenn dieses für Ihre Anforderungen ausreichend ist, tragen Sie Geschlechtskrankheit auf dem Auftragsformular ein. Andere Größenstecker können hergestellt werden, um zu bestellen: unsere maximalen maschinell bearbeitenbegrenzungen sind 2.5 " Durchmesser (63.5mm), Länge 10 " (254mm). Zeigen Sie die Größe an, die Sie auf dem Auftragsformular fordern. Für Stecker über 1.5 " (38.1mm) Durchmesser und 6 " (152.4mm) in der Länge, addieren Sie bitte £5.00.

**D-KLIPPS** gefallen anzeigen die Positionen der Extraringe. (Merken Sie bitte, die Tailenbandposition der vorderen Mitte ist nicht verwendbar für einen Ring.)

**Schenkel** versieht den Grad an Begrenzung auferlegt durch Schenkelbänder wird vorgeschrieben in hohem Grade durch die Position mit einem Band, die sie und die Verbindungen zwischen ihnen einnehmen. Das niedriger die Position, werden sie das einschränkender. Auf weiblichen Gurten ist es besser, dauerhafte Verbindungen zwischen den Bändern zu haben. Zu den meisten Zwecken " ist Gestänge 3 ausreichend und ziemlich praktisch. Eine unterschiedliche

Kettenschleife und ein Verschluss ist vorhanden, wenn sie bevorzugt werden. Zeigen Sie bitte auf Auftragsformular P für dauerhaftes Gestänge und Abstand zwischen Bändern oder CL für Kettenschleife an.

**SATZBREITENBEFEHLE**

Mit dem Gurt noch in Position um die Taille, passen Sie einen anderen Gurt oder ähnlicher herum der Schenkel in der gewünschten Position (6 " über dem Knie ist eine typische Wahl, niedriger, als dieses nicht sehr praktisch ist).

Messen Sie von der Unterkante des Taillengurtes an der Seite, unten über der Hüfte zum Spitzenrand des Schenkelgurtes, der das Klebeband im Kontakt hält, um dem Hüfteprofil zu folgen. Markieren Sie den Schenkelgurt, bevor Sie ihn entfernen, ausbreiten ihn Ebene und Maß vom Ende zur Bezugsmarke, den Umfang festzustellen. Wiederholen Sie dieses Verfahren mit dem anderen Schenkel, falls es jeden bedeutenden Unterschied gibt.

	Zoll	Cms
Rechter Schenkel-Umfang		
Linker Schenkel-Umfang		
Seitenkette-Länge		