

私用および機密

測定の図表

MB/100 および MGA/200 のためにベルトベルトを落とした

顧客: 日付

あなたが記録する測定ができるだけ正確であることは重要である。心配および注意の高度はこの仕事に与えられなければならない。確信しているまで測定のプロシージャを繰り返す取得沢山の時間一貫した、正確な価値を記録している。ベルトセットのこれらの範囲はリベットで留められ、溶接された構造、容易に調節可能ではない。小さい間違いが訂正しにくい間専攻学生は物必ずより高い費用を負う。dressmakingに使用するタイプの通常の生地またはプラスチック巻尺は測定を取るために最もよい。堅い適合はまた有効性を低下させるかもしれない緩い 1 よりはるかに快適であることを経験が示すので緩い適合よりもむしろ堅いの目指すべきである。

主題はすべての測定が取られる間、フィートと立っている約 24 頂部の置かれるインチ(600 の mm)および手を離れて立てるべきである。これらのベルトセットはウエストに合うように設計され、ある流行のジーンズ、ズボンおよびスカートのようなヒップで身に着けていることができない。すべての測定のための主要な基準点はベルトのボトムエッジである、従ってウエストに合うことを測定することそれは重大な重要性をもつ。より完全なか waistless 図を持つ人のために、ベルトセットはベルトがヒップの円周より小さければその時だけ安全である。測定 M が不快のこれおよび生じるある程度を定めるのに使用されるべきである。すべての測定は皮の隣で取られなければならない。

	記述	インチ	Cms	N/A
A	ウエストの常態	A=	A=	
B	制御されるウエスト(深呼吸を取り、それをできるだけ小さくさせるために引込みなさい)	B=	B=	
C	完全な建設の陰茎の長さ	C=	C=	
D	陰茎の長さは十分に緩んだ	D=	D=	
E	完全な建設(中間ポイント)の陰茎の円周	E=	E=	
F	陰茎の円周は十分に緩んだ(中間ポイント)	F=	F=	
G	陰茎(上の)の基盤へのウエスト	G=	G=	
I	anus への足間のウエストの前部	I=	I=	
J	足間のそしてウエストを育てるバトック上のウエストの前部	J=	J=	
K	ウエストを育てる足とバトック間のウエストの前部	K=	K=	
L	anus へのバトック間のウエストの後部	L=	L=	

M	1つのインチ幅ベルトを使用してウエスト測定。	M=	M=	
N	ヒップの円周	N=	N=	
P	高さ	P=	P=	

測定に関する注意事項は測定し始める前に読まれて喜ぶ。

1. ウエストのまわりで1インチ(25mm)広いベルトを前部で横そして浸されなくてことを確かめる留め。ベルトの下側と水平に測定されている人の中心の前部で印を作りなさい。(解剖学によって多分これ腹ボタンの上で、の下でまたはで)
2. それを身に着けることができる感じ、ベルトの位置を印を付けることをあなたが最も小さい円周にベルトを合わせなさい。素晴らしく快適な適合のために解決するように目指す緩い適合よりもむしろ堅いの誘惑されてないはいけない。ベルトを取除きなさい、長さを定める端からの参照記号に平たい箱そして手段置きなさい。
3. ステップで印が付いているポイントから陰茎の方に下り1つの測定あなたがステップ2で得、フェルトの先端のマーカが付いているボディのこのポイントにまたは類似した印を付ける測定の1/8と等しい間隔。
4. ポイントから陰茎の基盤にステップで3つの測定に印を付けた。測定G。
5. anusにステップ3で、足間の測定印が付いているポイントから;陰茎または陰囊上のできるだけまっすぐに保っているその1つの側面へのテープを取ってはいけない。これはによって 数回を繰り返す価値がある正確さのために非常に重要な測定である。測定されている人はこのプロシージャの間に立位を維持するべきである。(曲げてはいけない)。これは測定Iである。
6. ステップ1を繰り返さないしかしそれを身に着けることができる感じ、ベルトの位置を印を付けることをヒップの上のベルトをウエストのレベルで渡し、次により低い印を渡すために浸ってあなたが最も小さい円周にステップ3でちょうど合わせるベルトを作った。素晴らしく快適な適合のために解決するように目指す緩い適合よりもむしろ堅いの誘惑されてないはいけない。
7. 位置のベルトによって、ウエストのセンターバックに見つけ、印を付けなさい。その右へ印に3インチおよびその左側にそれ以上の3インチ1つしなさい。足間のステップ3でなされる印から測定し、パトックに右の印に後部ウエストで持ち上げなさい;ベルトの**ボトムエッジ**。左の印にこのプロシージャを繰り返さない、この測定は通常同じ、慎重な検査として役立つ。ずっと、再度測定しない陰茎が陰囊にテープをできるだけまっすぐに保つどちらかの側面にきっかりそして接触でテープ溝を確かめることを試みなさい。これらの測定を用いる心配に運動させなさい。測定J。
8. まだベルトを使って、あなたが背部中心でベルトの**ボトムエッジ**にステップ3のフロントセンターで作った印からの測定。パトックの間で、再度ない陰茎が陰囊に1つの側面にテープ適合をきちんと確かめなさい。測定K。
9. **ボトムエッジ**のセンターバックからの測定テープを保つanusにパトック間のきちんとした適合。測定L。
10. ベルトを取除き、平たい箱置き、そして端から参照記号に長さを、これ定めるためにある測定(m)が測定しなさい。ベルトはこの測定に**なされる**。AがおよびBは比較点検を提供するのに使用されている。

私はこれらの測定が正しいことを証明する。署名された_____

注文用紙 2008 年(問題)

QTY	コード	製品の説明	価格	補助的な合計
		補助的な合計=		
		キャリッジ=		
		合計=		
		沈殿物=		
		バランス=		

付加的な発注情報

NP100 は標準のプラグ 1 つの "直径、長さ 4.5" を測定する (25 x 115 の mm)。これがあなたの条件のために十分注文用紙の **STD** を書き入れなさい。他のサイズのプラグはオーダーメイドである場合もある: 私達の最高の機械化の限界は 2.5" 直径 (64 の mm)、長さ 10" である (250 の mm)。あなたが注文用紙で要求するサイズを示しなさい。1.5" (38 の mm) 直径上のプラグのためにおよび (150 の mm) 長さの 6"、£5.00 を加えなさい。

D リングは示す余分リングの位置を喜ぶ。(以下の事項に注意して下さい; フロントセンターのウエストバンド位置はリングのために適していない。)

腿はそれらがその間のリンク占める位置によって腿バンドによって課される制限の程度に大部分は定まる **バンド** を付け。より低い位置制限するようにそれらはなる。ほとんどの目的のために **3"** 連結は十分、かなり実用的である。好まれたら別のチェーンループおよびロックは利用できる。永久的な連結のための注文用紙 **P** およびバンド間の間隔で、かチェーンループのための **CL** 示しなさい。

測定指示

ウエストのまわりの位置のまだベルトによって、これが非常に実用的ではないより低い望ましい位置で腿の別のベルトか同じようなおよそ **1** 合いなさい(膝の上の **6** つは"典型的な選択である。)

情報通のプロフィールに続くために接触でテープを保つ腿ベルトの トップエッジ にヒップ上の側面でウエストベルトの ボトムエッジ から、測定しなさい。それを取除く前に腿ベルトに、置くそれを円周を定める端からの参照記号に平たい箱そして手段印を付けなさい。重要な相違があったら他の腿とのこのプロシージャを繰り返しなさい。

	インチ	Cms
右の腿の円周		
左の腿の円周		
脚鎖の長さ		

タイプ MB/100 ベルトセットのための適切な指示

要注意事項 Tollyboy Products によって合われなかったという事実およびベルト、のタイプが原因で携帯者の前形に解剖学的に正しいの提供することは可能ではない。但しそれを手で処理すること容易するために適切な形をもたらすために鋼鉄は和らげられる。鋼鉄残物は保証の損失無しで堅くなった。

ベルトセットと供給される錠システムは Tollyboy プロダクト、それに独特提供したり非常に高い安全性をである概念で簡単であるが、システムに馴染めばそれを使いやすい見つける。最初の仕事はベルトの鍵を開けることである;このプロシージャは次の通りである。

ライトを維持する間キーをロックに入れ、左回り内部圧力をかける回しなさい。キーを回し続ければ観察しロックがねじを抜いていることを 2つを反回すガイドピンを明らかにする。完全に離れるまでロックの、およそ 5つから 7つの回転要求されるねじを抜きなさい。たぐえ最後の 2つの回転で平行ロックガイドピンのほとんど明確な場合避ける、それのための傾向をなる十字通られるように確かめれば。

携帯者は合うことを促進するように露出するべきであるベルトは皮の隣で合うように設計され、衣服の下でそれを身に着けるために試みは試みられるべきではない。ばねは監視が臀部の下でそして中央に足の間で掛かるように十分なベルトをそれをウエストに入れ、中心にすることちょうど開ける。その従事によってベルトを締めている栓およびガイドピンを閉めなさい;最低にウエストを減らすために携帯者が彼のヘッドの上の彼の手を伸ばせばこれを行うことは容易である。ウエストバンドはウエストのずっときちんとした適合であるそして接触にあるべきである。これはいづれにしても摩擦の適度な期間後にウエストの形を仮定することが造り直すことのある程度が要求される分るところである。

陰茎の外装に合って今準備ができて、次のプロシージャは推薦される。

陰茎がこのプロシージャ中下方に指しておかれることはノート非常に重要である。そうする失敗は硬化で起因するかもしれないまたは完全な建設およびあなたはそれを外装に合うこと不可能見つける。

一致は外装の中の壁に油を差せばもっと簡単にされる;赤ん坊オイルは皮が外装の壁を乾燥した去る短いある一定の時間後にそれを吸収するのでこのために理想的である。外装はリラックスして、きちんとした適合を保障するために外装のサイズが計算される時陰茎を握るように意図されている。潤滑がただ他の理由のための適切なプロセスを助けるのに使用されなく。ワセリンを使用するように誘惑されなければまたは派生物。それらは研ぐ監視とシリコンを結ぶのに使用される接着剤を弱めがちではない。外装によって陰茎の基盤に対して困っているまで先端を握り、外装を滑らせることは可能であるように下方に指し、上に陰茎の先端を書き入れ、そして押す。

このプロセスおよびあなたとの最初にの難しさが間違いなくあなた専有物の技術を開発することを見つけることができる。完全な成功と合わせるすることができる 1つの方法は包帯の種類を長さ陰茎のまわりで包み、未決事項に外装を通して与え、陰茎を引っ張ることである。もう一つの方法は管状の伸縮性がある包帯を使用することである。陰茎を建設を防ぐためにこのプロシージャ中下方に指しておくことを覚えなさい。外装を使って滑り落ちることができないように合われた把握それオンの位置。栓およびガイドピンを締める外装に監視の穴のセットの 1組に入ることができるように監視を足の間で持って来、鍵穴スロットに外装の栓に従事させなさい。監視をより高く(から始まるのに使用する中間の 1を)持ち上げなさい。外装はそのままにされることこれをしての間確かめなさい;外装よりもむしろ監視を処理しなさい。監視の上をウエストベルトまで持って来、錠の栓およびガイドピンが付いている先端に従事させなさい。ウエストベルトが接合する監視きちんと着席させるロックに合う前の通されたセクションでないことを確かめれば。警告の単語は、行為をねじで締めるロックの使用によって接合箇所を一緒に強制する試みを試みない。有し、正しく着席するためにウエストバンドを得ることで難しさを守れば携帯者がこの接続で彼のにきっかり置き問題軽減することが分かるかもしれない。この位置はボディ固まりが接合箇所での圧力を楽にするベルトに再び解決するようにする。接合箇所は正しく一直線に並び、つくこと満足するときロックに合ってそれから準備ができています。

ロックが上のこの **T** と常に合うことロックに小さく赤く、銀製のトンが外の端あることを、それである重要観察する。ガイドピンにロックを取付ければ挿入されるキーと軽い内部圧力をかけ、右回りに回し、キーをそして従事させる通された栓を維持しなさい。重要な抵抗が強制しなかったりそれを再度始まったらあるが、容易に回るべきであることをことをロックあり、平行がならない通る十字確かめなさい。ロックが十分にねじで締められた家になるまで変わる 5つから 7つの回転の間で右回りに内部圧力を、これ維持するキーを回し続けなさい。ロックが十分にしっかりするようになったらキーを取除きなさい。にそれをなさい、必要が改善しない保証をきつく締めてはいけない。

陰茎が解放されるが、高くないそれにより陰茎の基盤に傷害を引き起こすことを防ぐには置かれるべきである十分に高く今陰茎の外装の設定を、これ点検するべきである。正しい設定はただ試行錯誤で見つけることができ最初の摩擦の最初の 10 時間後に陰茎の基盤を検査するべきである。傷つく一部は受諾可能であるしかし皮は壊れるべきではない。

設定に満足するときウエストベルトと同じプロシージャを使用してロックに合いなさい。携帯者は陰茎の頭部は外装を通して点検あるでき、しっかり止めることを後部からように今姿勢上の橋脚を採用するべきである。

経験はきちんと合う MB/100 が摩擦の最初の期間の間に悪影響、傷つく一部なしで起こる永久に身に着けていることができるこれがやがて渡ることを示した。タルカムパウダーの使用は推薦される。携帯者は各種各様の問題のおそらく不平を言うが、唯一の有効な 1つは皮が壊れて、これが真剣に扱われなければならない。キーホルダーは MB/100 設置されているの自信をもって残せる一度正しく合われてべきである。

MB/100 は害に水で浸られたら来ないが、シャワーが浴室より便利であることが実際に分る。取り外し可能なシャワー・ヘッドは位置で締め、それを解放する必要性を否定する間、監視の元口を洗浄するために理想的である。Urination は少し片付けることをする必要性から離れて問題を示すべきではない;携帯者は当然女性のように坐らなければならぬ。洗浄する鎖から尿の残余を取除くことは重要である好ましい習慣である。浄化の行為は鎖を離れて引っ張り、anus により整理を与えるために D リングを折ることによってもっと簡単にされる。

全く適切であるベルトのためのノートはそれリラックスしているとき外装が陰茎のよい適合であること重要である。それを押さえるべきであるがむしろ潤滑の援助とそれを引っ張る必要がある。ことが分かるかもしれないそれである良好提供した時間小さい直径の 1つのための外装を変える必要性が減らされた価格で交換基礎で私達供給できた後。表面の金属の光沢、石鹸を使用しなければ水はかなり十分である。

ノート 1の放射状のものロックはオイルと乾燥した作動させるように油を差さない設計されている。

ノート 2はベルトのエッジングつかない。これはベルトがほとんどの汗を集めるこれが使用されて接着剤に方法を見つかるようであるので洗浄のためのそれを取除くことそれをもっと簡単にすることであり。エッジングは洗浄され、切られるを離れてちょうど皮をむくことができる。