

非公開
FB/200/D - FGA/200/D 測定チャート

お客様 _____

日付 _____

重要:記録する測定値が可能な限り正確であることが不可欠です。この作業には高度な注意と配慮が必要です。十分な時間をかけ、一貫性のある正確な値を記録できていると確信できるまで、測定手順を繰り返してください。

これらのベルトはリベット構造で、調整できません。小さな誤差を修正するのは難しくありませんが、大きな誤差を修正すると、必ず高いコストがかかります。寸法を測るには、洋裁に使うような普通の布製またはプラスチック製の巻き尺が最適です。ルーズフィットよりもタイトフィットのほうが、はるかに快適で安全であることが経験上わかっているからだ。

すべての寸法を測る間、着用者は足を約 24 インチ (60cm) 離して直立し、両手を後頭部に置く。**このベルトはウエストにフィットするように設計されており、流行のジーンズやズボン、スカートのようにヒップに装着することはできません。すべてのサイズの主な基準点はウエストバンドの下端です、**ウエストにフィットするように採寸することが非常に重要です。**ウエスト。**

ウエストの太い方やウエストのない方は、ウエストベルトがヒップ周りより小さい場合にのみベルトが固定されます。このサイズと、その結果生じる不快感の程度を判断するには、採寸を行う必要があります。**測定はすべて皮膚の横で行ってください。**

センチメートルまたはインチを示してください。

寸法		センチメートル/インチ	
A	ウエストノーマル	A =	
B	ウエストコントロール (深呼吸をして、できるだけ小さくなるように引き寄せる)	B =	
C	印 2 を唇唇の始点まで下げる	C =	
D	印 2 を唇唇の終わりまで	D =	
E	マーク 2 ~クリトリス	E =	
I	マーク 2 股の間から肛門まで	I =	
J	マーク 2 股と臀部の間から腰の後ろまで	J =	
L	臀部から肛門までのウエスト後部	L =	
M	2.5cm 幅のベルトでウエストを計測。	M =	
N	ヒップ周り	N =	
P	身長	P =	

採寸に関する重要な注意事項は、採寸を始める前に必ずお読みください。

- 2.5cm のベルトを腰に巻き、ベルトが水平で、前に垂れ下がっていないことを確認する。被測定者の前面中央に、ベルトの下側と同じ高さの印 (マーク 1) をつける。(解剖学的構造により、この位置はおへその上、下、または上かもしれません)。
- 着用できそうな最小の周長に調整し、ベルトにその位置をマークします。ベルトの位置は、ベルトに印をつけておきましょう。
- 1 で印をつけた位置から、大陰唇の始まりの位置に向かって、手順 2 で測った位置の 1/8 の距離を下向きに測り、フェルトマーカーなどで印をつけます。
- 後ろ中心を見つけ、ベルトの下側と同じ高さに印をつけます。

採寸方法

- C.** マーク 2 から口唇の始まりまでを測ります。
- D.** マーク 2 から唇の端まで測ります。
- E.** マーク 3 からクリトリスまで測ります。
- I.** 印 2 から肛門まで、なるべく真っ直ぐにして測る。**これは非常に重要な測定です。** 正確を期するため、何度か繰り返す価値がある。着用者は、この手順の間、直立姿勢を保つ必要があります。

- ステップ 1 を繰り返しますが、ベルトを腰の高さで腰の上に通し、その後、下のマーク印 2 の上を通るように下降させます。

- J.** ベルトを固定したまま、マーク 1 からマーク 2 までの長さを測ります。テープがお尻の間にぴったりとフィットしていることを確認します。

- L.** マーク 2 から肛門までを測ります。

- M.** ベルトを外して平らにし、端から基準マークまでの長さを測ります。**ウエストバンドはこのサイズに合わせて作られます。** A と B は比較チェックのために使用します。

これらの測定が正しいことを証明します。署名 _____

ご注文フォーム

追加注文情報

女性用ベルトでよく購入されるアイテム

- 太ももバンド
- 追加 D リング
- NP/100 (アナルプラグ)
- NPS/100 (膣栓)

数量	コード	商品説明	価格	小計

小計 =		
運賃 =		
合計 =		
預金残高 =		
残高 =		