

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LOS CINTURONES DE CASTIDAD FEMENINOS

Nota importante. Debido al tipo de cinturón y al hecho de que no ha sido ajustado por Tollyboy Products, no es posible proporcionar una forma previa anatómicamente correcta para el usuario. Sin embargo, el acero está templado para que sea fácil de manipular con la mano y conseguir una forma adecuada. El acero permanece templado sin pérdida de seguridad.

El sistema de cierre suministrado con los juegos de cinturones es exclusivo de los productos Tollyboy, ofrece una seguridad muy alta pero es simple en su concepto. Le resultará fácil de usar una vez que se familiarice con el sistema. La primera tarea es desbloquear la cintura; el procedimiento para ello es el siguiente.

Introduzca la llave adecuada en la cerradura y gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj mientras mantiene una ligera presión hacia dentro. Continúe girando la llave y observará que la cerradura se desenrosca dejando al descubierto dos pasadores guía antigiro. Desenrosque la cerradura hasta que se desenganche por completo, aproximadamente entre 5 y 7 vueltas. Asegúrese de mantener la cerradura paralela en las dos últimas vueltas cuando esté casi libre de los pasadores guía, y evite la tendencia a que se enrosque en cruz.

El usuario debe estar desnudo para facilitar el ajuste, el cinturón está diseñado para ajustarse junto a la piel y no debe intentarse llevarlo sobre la ropa interior. Abra la cintura lo suficiente para que se ajuste a la cintura y céntrala de modo que el protector cuelgue por la espalda y entre las piernas. Cierre la cintura encajando la espiga de cierre y los pasadores guía; será más fácil hacerlo si la usuaria estira las manos por encima de la cabeza en un intento de reducir la cintura al mínimo. La faja debe ajustarse bien a la cintura y estar en contacto en todo el contorno. En este caso, puede ser necesaria una cierta remodelación, pero, en cualquier caso, la faja adoptará la forma de la cintura tras un periodo razonable de uso. Asegúrese de que la usuaria está de pie con las piernas bien separadas, suba la protección entre las piernas y encaje el extremo superior con la espiga de cierre y los pasadores guía. **Una advertencia:** no intente forzar la unión utilizando la acción de atornillado de los cierres. Si tiene alguna dificultad para que la banda de la cintura y el protector se asienten correctamente, puede comprobar que si la usuaria se tumba boca arriba en este punto se aliviará el problema. Esta posición permite que la masa corporal se asiente de nuevo en la cintura, aliviando cualquier presión en la articulación.

Cuando esté seguro de que la junta está alineada y asentada correctamente, podrá montar la cerradura. Observará que la cerradura tiene una pequeña T en el borde exterior, **es importante que la cerradura se monte siempre con esta parte plana en la parte superior.** Coloque la cerradura sobre sus pasadores guía y con la llave insertada mantenga una ligera presión hacia dentro, gire la llave en el sentido de las agujas del reloj y enganche la espiga roscada. Asegúrese de que la cerradura esté paralela y no se enrosque en cruz; debe girar con facilidad; si hay una resistencia significativa, no la fuerce y comience de nuevo. Continúe girando la llave en el sentido de las agujas del reloj manteniendo la presión hacia dentro hasta que la cerradura esté completamente enroscada, esto variará entre 5 y 7 vueltas. Retire la llave una vez que la cerradura esté lo suficientemente firme. **No apriete demasiado,** no es necesario y no mejora la seguridad. Compruebe que la protección está bien ajustada y asentada; en este momento se hará evidente la necesidad de darle forma. Si se ajusta correctamente, los labios vaginales se verán forzados a sobresalir a través de la ranura vaginal y siempre quedarán enmarcados por ella, independientemente de la posición que se adopte.

La experiencia ha demostrado que el FB/100 puede llevarse sin efectos nocivos, aunque pueden producirse algunos hematomas durante el periodo inicial de uso, que desaparecerán pronto. Se recomienda el uso de polvos de talco. El portador probablemente se quejará de todo tipo de problemas, pero el único válido es si se rompe la piel y esto debe tratarse con seriedad. El portador debe poder dejar el FB/100 en su sitio con confianza una vez colocado correctamente.

El FB/100 no sufrirá ningún daño si se sumerge en agua, pero en la práctica comprobará que una ducha es más conveniente que un baño. Un cabezal de ducha desmontable es ideal para lavar el protector mientras está bloqueado en su posición y evita la necesidad de soltarlo.

Nota 1 Los cierres radiales están diseñados para funcionar en seco, **no lubricar con aceite.**

Nota 2 El ribete de la cintura no está pegado. Esto es para facilitar su extracción para el lavado, ya que la cintura La cintura es la que más transpira y parece que se impregna de cola. El ribete se puede quitar, lavar y volver a colocar. y volver a colocarlo.